



型式流量表及びA・B寸法

型 式	適用配管	目盛範囲 (ℓ/min)	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)
EFU-25A	25A	15~75	34	43
EFU-32A	32A	25~140	43	48
EFU-40A	40A	35~180	48	43

部 品 表

番号	名 称	材 質	数量	番号	名 称	材 質	数量
①	エア-抜き	SUS316	1	⑲	コックハンドル	SUS304	1
②	Oリング	FKM	1	⑳	止水コック	SUS316	1
③	トップブロック	SUS316	1	㉑	コックハンドル穴		1
④	バックシム	CR	1	㉒	ノズル本体	SUS316	1
⑤	テーパ-管留め	POM	1	㉓	Oリング	FKM	1
⑥	Oリング	FKM	1	㉔	Oリング	FKM	1
⑦	ケーシング	ALP/アルマイト	1	㉕	割ピン	SUS304	1
⑧	テーパ-管	バイレックス	1	㉖	ワッシャ	SUS304	1
⑨	目盛管	バイレックス	1	㉗	Oリング	FKM	1
⑩	フロート	AL/アルマイト	1	㉘	Oリング	FKM	4
⑪	Oリング	FKM	1	㉙	Oリング	FKM	1
⑫	テーパ-管固定ゴム	VMQ	1	㉚	バックシム	バルカ6500	1
⑬	バックシム	CR	1	㉛	Oリング	FKM	1
⑭	Oリング	FKM	1	㉜	ロックナット	SUS316	1
⑮	Oリング	FKM	1	㉝	ユニオンネジ	SUS316	1
⑯	ボトムブロック	SUS316	1	㉞	ビト-管	SUS316	1
⑰	ケーシング固定ネジ	SUS304	6	㉟	総圧孔		2
⑱	メ-タ-ユニオン	SUS316	1	㊱	静圧孔		2

仕 様	製図日付	主材質	名 称	瞬間流量計 EFメ-タ- (固定型瞬間流量計) (アングル型)
1.0MPa	2022.4.1	SUS316	図 番	ESU10-253240
エウゼフロ-株式会社				