

ピトーリング瞬間流量計(着脱型・固定型)手配・選定書

材質：CAC406C 65A～150A

貴社名	御担当者様	電話番号
現場名		

各内容を御記入のうえ販売店様へご連絡ください。

着脱型瞬間流量計					固定式瞬間流量計			
ピトーリング 型式	圧力(MPa) ア:1.0 イ:1.6	数量	メーター 指示計	形状	数量	型式	形状	数量
PTRN-65A	ア.イ		MPSNC-65A	アングル型		PTRN/MPSNC-65A	アングル型	
			MPSTNC-65A	たて型		PTRN/MPSTNC-65A	たて型	
PTRN-80A	ア.イ		MPSNC-80A	アングル型		PTRN/MPSNC-80A	アングル型	
			MPSTNC-80A	たて型		PTRN/MPSTNC-80A	たて型	
PTRN-100A	ア.イ		MPSNC-100A	アングル型		PTRN/MPSNC-100A	アングル型	
			MPSTNC-100A	たて型		PTRN/MPSTNC-100A	たて型	
PTRN-125A	ア.イ		MPSNC-125A	アングル型		PTRN/MPSNC-125A	アングル型	
			MPSTNC-125A	たて型		PTRN/MPSTNC-125A	たて型	
PTRN-150A	ア.イ		MPSNC-150A	アングル型		PTRN/MPSNC-150A	アングル型	
			MPSTNC-150A	たて型		PTRN/MPSTNC-150A	たて型	

フランジ、ボルトナット、パッキンは付属しておりません。お客様にてご用意ください。

ピトーリングの取付方向/たて配管・横配管共通】

【タイプPTRN:1.0MPa/1.6MPa仕様】

*下記図は、たて配管の場合は真横から見た図/横配管の場合は真上から見た図として参照して下さい。

